

## イミュニティ試験回路網

## KSI-8000シリーズ

IEC61000-4-6に基づき、150kHz~80MHzまでの電磁波によって誘導するレベル3までの伝導妨害波に対する電気電子機器のイミュニティ測定に使用する各種の回路網です。

KSI-8001	電源線用結合減結合回路網 CDN801-M1	仕様 / 規格
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1線式(端子)</li> <li>● AC250V以下</li> <li>● 20A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port : T-3</li> <li>● EUT-port : T-3</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2線式</li> <li>● AC250V以下</li> <li>● 25A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port : 100R2M</li> <li>● EUT-port : AC コンセント 3P、ただしアース端子はNC</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 単相(アース付)</li> <li>● AC250V以下</li> <li>● 25A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port : 100R3M</li> <li>● EUT - port : WK3001</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3線式</li> <li>● AC250V以下</li> <li>● 30A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port : T-3</li> <li>● EUT-port : T-3</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4線式</li> <li>● AC440V以下</li> <li>● 30A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: ボルト端子 M5</li> <li>● EUT-port: ボルト端子 M5</li> </ul>

KSI-8003U	電源線用結合減結合回路網 CDN801-M5	仕様 / 規格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 5線式</li> <li>● AC440V以下</li> <li>● 30A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: ボルト端子 M5</li> <li>● EUT-port: ボルト端子 M5</li> </ul>	
KSI-8004	信号線用結合減結合回路網 CDN801-AF2	仕様 / 規格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2線式</li> <li>● DC50V以下</li> <li>● 1A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> </ul>	
KSI-8005	信号線用結合減結合回路網 CDN801-AF4	仕様 / 規格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4線式</li> <li>● DC50V以下</li> <li>● 1A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> </ul>	1
KSI-8006	通信線用結合減結合回路網 T2 NETWORK	仕様 / 規格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2線式</li> <li>● DC50V以下</li> <li>● 0.5A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: T-375</li> <li>● EUT-port: T-375</li> </ul>	
KSI-8007	通信線用結合減結合回路網 T4 NETWORK	仕様 / 規格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4線式</li> <li>● DC50V以下</li> <li>● 0.5A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: T-375</li> <li>● EUT-port: T-375</li> </ul>	
KSI-8008	150Ω-50Ω 校正ユニット	仕様 / 規格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 50Ω port: N-R</li> <li>● 150Ω port: T-375</li> </ul>	

<p><b>KSI-8009</b> 信号線用結合減結合回路網 CDN801-S1</p>	<p><b>仕様 / 規格</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1線式 (同軸線)</li> <li>● 50V以下、2A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: BNC-R</li> <li>● EUT-port: BNC-R</li> </ul>
<p><b>KSI-8009T</b> 信号線用結合減結合回路網 CDN-801-S2</p>	<p><b>仕様 / 規格</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2線式 (同軸線)</li> <li>● 50V以下、2A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: BNC-R</li> <li>● EUT-port: BNC-R</li> </ul>
<p><b>KSI-8009H</b> 信号線用結合減結合回路網 CDN-801-S4</p>	<p><b>仕様 / 規格</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4線式 (同軸線)</li> <li>● 50V以下、2A以下</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> <li>● AE-port: BNC-R</li> <li>● EUT-port: BNC-R</li> </ul>
<p><b>KSI-8010</b> 遮蔽ケーブル用結合減結合回路網</p>	<p><b>仕様 / 規格</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 150kHz~230MHz</li> <li>● RF IN-port: N-R</li> </ul>

※ その他記載以外の回路網については、別途ご相談ください。

※ 事前の通知なく、仕様・形状などを変更することがありますので、ご発注前に確認をお願いします。

**DK 協立電子工業株式会社**

本社・営業G 〒186-0003 東京都国立市富士見台3-33-22  
 電話 042-501-9881 FAX 042-501-1225  
 大阪営業所 〒569-1141 大阪府高槻市氷室町2丁目24-10  
 電話 090-3318-3437 FAX 072-695-2844  
 URL: <http://www.kyoritsudenshi.co.jp>  
 E-mail: [kdksales@kyoritsudenshi.co.jp](mailto:kdksales@kyoritsudenshi.co.jp)